



TAC VISTA® IV è il sistema di supervisione e gestione per Edifici Intelligenti. Permette il monitoraggio, il controllo e la gestione degli impianti di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, condizionamento, controllo accessi/sicurezza di qualsiasi tipo di locale ed edificio. TAC VISTA® IV può funzionare in configurazione monoutente o Server/Client connessi tra loro in rete, locale e/o remota. Il sistema può essere quindi utilizzato sia per applicazioni di gestione e supervisione in locale, che a distanza.

Il sistema TAC VISTA® IV comprende i seguenti software:

- TAC VISTA® IV SERVER: assicura il flusso delle informazioni tra la/le postazioni operatore ed i diversi dispositivi installati e gli altri server collegati sulla rete TAC VISTA® IV.
- TAC VISTA® IV WORKSTATION: per unità operative utilizzate da operatori o tecnici per la programmazione, configurazione e tutte le operazioni
 - giornaliero.
- TAC VISTA® IV WEBSTATION: per le attività giornaliere e la stampa di report, diagrammi, grafici, ecc.
- TAC VISTA® IV SCREENMATE: applicazione software per il controllo ambiente e di zona.

Una licenza TAC VISTA® IV LE comprende le seguenti funzioni:

- Gestione Database
- Gestione Allarmi
- Controllo accessi sistema
- Controllo orari
- Sincronizzazione orologio di sistema
- Programmazione orari
- Backup (registrazione dati)
- Registrazione dei trend (Trend Logging)
- Central IPCL runtime
- Registrazione eventi (Event Logging)
- Comunicazione LONWORKS
- Comunicazione DDE Client
- Dati diagnostici e prestazioni (Performance Monitor in Microsoft® Windows 2000/2003)
- Workstation
- Trend Viewer
- Event Viewer

dati tecnici

Requisiti ambiente

Temperatura operativa	16/32°C
Umidità relativa	8/80% senza condensa

Requisiti hardware

PC	Intel Pentium III
Capacità di elaborazione	500 MH o superiore
PC consigliato	Intel Pentium IV 2 GHz
Memoria ram	>128 Mbyte
Consigliata	512 Mbyte
Spazio minimo libero su hard disk dopo l'installazione	> 300 Mbyte

Sistema operativo

Microsoft® Windows 2000 Professional	Service Pack 4
Microsoft® Windows 2000 Server	Service Pack 4
Microsoft® Windows XP Professional	Service pack 1
Microsoft® Windows Server 2003	

Requisiti generali

Scheda grafica	Super VGA, 1024x768
Monitor	17" o super.
Stampante	Stampante Microsoft® Windows compatibile
CD ROM	Si
Mouse	Mouse Microsoft® Windows compatibile

identificativo prodotto

Prodotto	Descrizione	Codice
TAC VISTA® IV LE CD LPT	Comprende CD, licenza software e chiave hardware per porta parallela (LPT).	0101-02-01
TAC VISTA® IV LE CD USB	Comprende CD, licenza software e chiave hardware per porta USB	0101-02-02

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso.
Tutti i marchi citati e i diritti da essi derivanti appartengono ai legittimi proprietari, vedi note legali <http://www.serviceclima.it>

funzioni

TAC VISTA® IV SERVER LE

TAC VISTA® IV LE è stato studiato per sistemi TAC VISTA® IV stand-alone installati su computer singoli senza collegamenti in rete con altri sistemi TAC VISTA® IV.

TAC VISTA® IV SERVER LE non supporta TAC VISTA® IV SCREENMATE o TAC VISTA® IV WEBSTATION. Per maggiori dettagli su TAC VISTA® IV SERVER LE, consultare il foglio tecnico TAC VISTA® IV SERVER.

Attenzione!

Le informazioni contenute nel foglio tecnico TAC VISTA® IV r relative alle Reti NON si riferiscono al prodotto TAC VISTA® IV Server LE.

TAC VISTA® IV WORKSTATION STANDARD

TAC VISTA® IV WORKSTATION STANDARD è una versione limitata di TAC VISTA® IV WORKSTATION, fornita anche nei pacchetti TAC VISTA® IV WORKSTATION MANAGER e TAC VISTA® IV WORKSTATION PROFESSIONAL.

Attenzione!

TAC VISTA® IV LE comprende solo le funzioni di TAC VISTA® IV WORKSTATION STANDARD. Per maggiori dettagli su TAC VISTA® IV WORKSTATION consultare il foglio tecnico dei prodotti TAC VISTA® IV WORKSTATION STANDARD/MANAGER/PROFESSIONAL.